

Ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam v sieti NN PowerPro B TT1+1

(Obmedzujúce následný prúd)

PP B TT1+1 50/100 (/FM)

**Kombinovaná 2-pólová ochrana T1 proti bleskovým výbojom a prepätiam
pre triedy I (B)**

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT1+1 sieti pri equipotenciálnej svorkovnici



- **Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana, plne pred zapojená**
- **Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke**
- **Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie**
- **Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 50 kA (10/350 µs), pre N-PE**
- **Samozhášanie následného prúdu do 4kA**
- **Vysoký izolačný odpor v kľudovom stave $R_{isol} > 10^{10} \Omega$**
- **Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami**
- **Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)**

Popis :

Táto kombinovaná 2-pólová SPD typu PP B TT1+1 50/100 a PP B TT1+1 50/100 /FM, s diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletne riešenie pre ochranu TT1+1-napájacích sietí. Zvyčajne sa inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie.

Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji.

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalčné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviest' bleskový výbojový prúd 50kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA (10/350 µs), a zhasiť skratový prúd do 4 kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami pre vedenia a bus-bar pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby svorkovnice (svorka L´a PE´) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.


Technické dáta:

Typ	PP B TT1+1 50/100 / PP B TT1+1 50/100 /FM
Aplikácie:	2- pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT1+1-napájacie vedenia
	Ochanná kategória $\overline{T1}$, trieda I (B)

Typ			PP B TT1+1 50/100 / PP B TT1+1 50/100 /FM
Objednávacie číslo			381 130 / 381 131
Ochanná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1			$\overline{T1}$
Nominálne napätie pri 50/60 Hz	U_n	[V~]	230 / 400
Menovité napätie (max. neprerušované prevádzkové napätie) 50/60 Hz	U_c	[V~]	255
Izolačný odpor	R_{isol}	[Ω]	$> 10^{10}$
Ochanná napät'ová úroveň pre 100% bleskového impulzného výboja (1,2/50 μ s)	U_{as}	[kV]	$\leq 4,0$
Napät'ová ochranná úroveň pre I_{imp}	U_p	[kV]	$\leq 4,0$
Reakčná doba	t_A	[ns]	< 50
Impulzný prúd I_{imp} (10/350 μ s)	I_{peak} Q W/R	[kA] [As] [kJ/ Ω]	L – N: 50 25 625 N – PE: 100 50 2 500
Mocnosť zhášania následného prúdu at U_c	I_f	[kA $_{peak}$]	4,0 (IEC: 3.0)
Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie	I_k	[kA $_{eff}$]	25
Max. dovolené istenie vedenia resp. back up fuse F2 pri paralelnom zapojení		[A]	250 A gL/gG
Max. dovolené istenie vedenia resp. back up fuse F3 pri sériovom zapojení		[A]	100 A gL/gG
Pracovný teplotný rozsah	t	[$^{\circ}$ C]	-40 ... +85
Max. prierezová plocha		[mm 2]	stranded 50 / flexible 35
Doporučená prierezová plocha		[mm 2]	25
Doporučený moment utiahnutia svoriek		[Nm]	4,5
Max. prierezová plocha pre diaľkový signálny kontakt remote signal contact		[mm 2]	1,5
Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho kontaktu			250V/0,5A
Materiál púzdra / farba	Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá		
Krytie	IP 20 (IEC/EN 60529)		
Montáž	DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)		

Rozmery v mm / Diagram

Rozmery 2x 2TE moduly, podľa DIN 43880



two-pol. bus-bar connection

Aplikácia:

Parallel wiring


for active lines



If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG, backup fuse (F2) is not force.

Serial wiring

for active lines



Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

28.10.2003
© 2003 by Leutron GmbH.
Subject to technical modifications and delivery possibilities

AETRON s.r.o., Popradská 68,
040 11 Košice
Tel./fax: +421 55 6439 140
Email: aetron@aetron.sk

Leutron GmbH
Overvoltage Protection
Humboldtstraße 30
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone +49 711 / 9 47 71-0
Fax +49 711 / 9 47 71-70
Email: info@leutron.de
Web: www.leutron.de

